



- Plug & Play
- Certified
- Simple and tough
- Plugged cables
- Excellent value
- Safety



VISADES

UV- Desinfektion T40F ECO ^{plus}

Detta UV-system är utformat för att ge tillförlitlig enkelt och lättskött UV-aggregat, med nödvändiga larm och övervakning i enlighet med typgodkännande enligt ÖNORM M5873-1 and DVGW W270.

ÖVGW-Certifikat, DVGW-Certifikat, Norska NFHI, ISO 9001

Teknisk data:

Modell	T40F
Antal UV lampor	1
Flöde vid 97,8% T10	3,50 m³/h
Stålkvalitet kammare	SS 316L
Max vattenledningstryck	16 bar
UV bredd	260 mm
UV kammare längd	700 mm
UV kammare diameter	129 mm
Flänsanslutning	G 1"
Omgivningstemperatur	+5 till +40 °C
Vattentemperatur	+1 till +45 °C
Utrymme för lampbyte	2200 mm (inkl UV)
Volym kammare	7,5 Liter
Torrvtikt kammare	6,4 kg
Styrenhet	ECO ^{plus} VD 40
Spänning	230 V / 50 Hz
Brytare/Säkring	6 A
Energiförbrukning	48 W
Intern automatsäkring	6 A
IP klass	IP54
Dimension	300x300x140mm
Material skåp	Pulverlack stålplåt
Vikt styrsåp	4 kg
Lampplivslängd	9 000 h
Lamptyp	ST40-1
Lampeffekt	40 W
UVC- effekt	14 W

Systemet innehåller:

- ✓ Rostfri UV-kammare 1.4404
- ✓ Högsta klass på Kvarts glas
- ✓ Högeffektiva UVC lågtrycks lampor
- ✓ UVC-Sensor selektiv enligt
- ✓ OENORM M5873-1
- ✓ Högklassig elektronik/ballasts
- ✓ Elskåp: pulverlackerat, IP54
- ✓ Digital Display
- ✓ Anslutning för provtagningsventil
- ✓ Anslutning för avluftning/dränning

Kontrollfunktioner:

- ✓ Alla OENORM 5873-1 funktioner
- ✓ Lamplarm
- ✓ Utgång sensorvärde
- ✓ Hjälpstext vid larm